

DŘEVĚNÉ  
OKNO  
S VENTILAČNÍ KLAPKOU  
**V40P**

# ↓ PROFI KYVNÁ OKNA

- Bohatě vybavené kyvné okno s okenním závěsem umístěným v polovině výšky okna. Pohodlné ovládání okna pomocí kličky ve spodní části okna. Polohovací konstrukce kliky umožňuje velmi účinnou ventilaci mezerou mezi zajištěným okenním křídlem a rámem.
- V okně je namontovaná ventilační klapka V40P zajišťující přísun optimálního množství čerstvého vzduchu do místnosti. Tato ventilační klapka pomáhá udržovat zdravé mikroklima v místnosti a současně přispívá k úsporám tepelné energie. Snadné mytí vnějšího skla díky zarážce fixující přetočené okenní křídlo o 180°.

**FTP-V U3**  
**FTP-V L3**  
**FTP-V U5**  
**FTP-V G6**  
**FTU-V U3**

DŘEVĚNÉ  
OKNO  
LAKOVANÉ POLYU-  
RETANOVÝM LAKEM  
S VENTILAČNÍ KLAPKOU  
**V40P**

FTP-V U3



FTP-V L3, FTP-V G6



FTP-V U5



FTU-V U3



automatická ventilační  
klapka **V40P**



FTP-V U3  
FTP-V U5  
FTP-V L3  
FTP-V G6




FTU-V U3




okenní klička Elegant  
s možností zajištění spáro-  
vého větrání



**energeticky úsporné  
zasklení U3**  
(dvojsklo)



**bezpečnostní  
zasklení L3**  
(dvojsklo)




**nizkoenergetické  
zasklení U5**  
(trojsklo)




**zasklení proti hluku  
a přehřívání G6**  
(dvojsklo)



kvalitní borovicové dřevo,  
klížené vrstvami, vakuově im-  
pregnované



dřevo dvojnásobně lako-  
vané ekologickým akrylo-  
vým lakem odolným proti  
působení atmosférických  
vlivů a UV záření



dřevo trojnásobně lakované  
bílým polyuretanovým lakem  
vytvářejícím trvalý a odolný  
povrch proti vlhkosti.



Systém topSafe  
Zvýšená odolnost proti vloupání



Montážní rozmezí 15°-90°



Možnost namontování  
elektrického ovládání



Bohatá nabídka doplňků

ROZMĚRY: 55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x160

ČÍSELNÝ KÓD:

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|


**TECHNICKÉ PARAMETRY:**

|                              | <b>FTP-V U3</b>         | <b>FTP-V L3</b>         | <b>FTP-V U5</b>         | <b>FTP-V G6</b>         | <b>FTU-V U3</b>         |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| součinitel $U_{okna}$ :      | 1,4 W/m <sup>2</sup> K  | 1,4 W/m <sup>2</sup> K  | 0,97 W/m <sup>2</sup> K | 1,2 W/m <sup>2</sup> K  | 1,4 W/m <sup>2</sup> K  |
| součinitel $U_{skla}$ :      | 1,0 W/m <sup>2</sup> K  | 1,0 W/m <sup>2</sup> K  | 0,5 W/m <sup>2</sup> K  | 1,0 W/m <sup>2</sup> K  | 1,0 W/m <sup>2</sup> K  |
| ventilační klapka:           | V40P                    | V40P                    | V40P                    | V40P                    | V40P                    |
| vydatnost ventilační klapky: | do 52 m <sup>3</sup> /h | do 52 m <sup>3</sup> /h | do 52 m <sup>3</sup> /h | do 52 m <sup>3</sup> /h | do 52 m <sup>3</sup> /h |

konstrukce oken s okenním  
závěsem umístěným v po-  
lovlně výšky okna

