

↓ PLASTOVÉ PVC **preSelect**

VÝKLOPNĚ KYVNÁ OKNA

PPP- V U3 PPP-V/GO U3

PLASTOVÉ
OKNO
S VENTILAČNÍ
KLAPKOU
V35



- Okno vybavené dvěma oddělenými provozními funkcemi okenního křídla. Výklopná funkce pracuje v rozmezí 0°-35° a kyvná do 180°. Novátorský systém kování zaručuje plnou stabilitu okenního křídla zároveň pro výklopnou a kyvnou funkci. Změnu způsobu přepínání zajišťuje přepínací zařízení pod názvem **preSelect** umístěné v lehce dosažitelné části okenního rámu. Ovládání přepínacího zařízení je zpřístupněné po otevření okenního křídla.
- K ovládání okna slouží okenní klička ve spodní části křídla. Polohovací konstrukce kliky umožňuje velmi účinnou ventilaci mezerou mezi zajištěným okenním křídlem a rámem.
- V okně je namontovaná ventilační klapka V35 zajišťující přísun optimálního množství čerstvého vzduchu do místnosti. Tato ventilační klapka pomáhá udržovat zdravé mikroklima v místnosti a současně přispívá k úsporám tepelné energie.
- Okno PPP-V je vyrobeno z plastových vícekomorových profilů PVC v bílé barvě.
- Plastová okna typu PPP-V/GO jsou vyrobená z probarveného PVC profilů hnědé barvy v provedení dekoru „zlatý dub“.
- Snadné mytí vnějšího skla díky záračce fixující přetočené okenní křídlo o 180°.
- Okna určené především pro místnosti se zvýšeným výskytem vzdušné vlhkosti (např. kuchyně, koupelny).

PPP-V U3



ventilační klapka
V35

energeticky úsporné
zasklení U3 (dvojsklo)



přepínač **preSelect**



Systém topSafe
Zvýšená odolnost proti vloupání



Montážní rozmezí 15°-55°



Možnost namontování
elektrického ovládání



Bohatá nabídka doplňků



bílá okenní klička
Elegant s možností
zajištění spárového
větrání



okenní klička Elegant s
možností zajištění spárového
větrání



vícekomorový profil
PVC bílé barvy
zpevněný ocelovými
výztuhami. Materiál
trvalý a odolný proti
vlhkosti a korozi.



vícekomorový profil PVC
v provedení zlatý dub
zpevněný ocelovými
výztuhami. Materiál
trvalý a odolný proti
korozi.

ROZMĚRY: 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140

ČÍSELNÝ KÓD:

02

03

04

05

06

07

08

09



TECHNICKÉ PARAMETRY:

součinitel U_{okna} :
 součinitel U_{skla} :
 ventilační klapka:
 vydatnost ventilační klapky:

PPP-V U3 preSelect®
PPP-V/GO U3 preSelect®
 1,5 W/m²K
 1,0 W/m²K
 V35
 do 43 m³/h

konstrukce oken s inovačním řešením
 okenních závěsů umožňujícím oteví-
 ráni okna výklopně a kyvně

