

PROVA-tipy a triky

Před montáží

Agresivní prostředí

Nepoužívejte systém PROVA v chemicky agresivním prostředí jako jsou mořská pobřeží nebo průmyslové oblasti

Ošetření a údržba

Systém PROVA je vyroben z materiálů odolných vodě. Má-li být zábradlí čisté a lesklé, je nutné jej pravidelně čistit-použijte středně silné čisticí prostředky nebo čisticí prostředky na auta.

Doporučujeme vyčistit zábradlí před sestavením/montáží.

Dřevěná madla venku

Dřevěná madla borovicová a buková by se neměla používat venku. Madlo absorbuje vlhkost, která způsobí zvětšení průměru a spojky mezi madly nejsou pak v rovině madla. Pro venkovní prostředí můžeme doporučit teakové nebo ostatní dřevěné materiály, které přijmou ochranné látky na bázi olejů

Jestliže použijete dřevěná madla venku, měli by jste dbát doporučení pro údržbu

Rez na zábradlí

Jestliže se objeví rez na zábradlí, je možné jej odstranit vápeným práškem a alkoholem(navlhčete kousek látky alkoholem a nasypejte pak na ní tenkou vrstvu vápeného prášku-spojením alkoholu s práškem vytvoříte pastu-vápená pasta se chová pak jako brusný materiál a když s ním vyleštíte zábradlí odstraní rez. Tyto materiály použijte jen v případě nutnosti). Vyhněte se mědi

Měď a hliník jsou materiály, které se nesmějí používat společně. Proto by jste se měli vyvarovat použití systému PROVA ve spojení s okrajem měděné střechy, měděných okapů nebo žlabů.

Ošetření dřeva s CCA

V tropických oblastech se často používá CCA-ošetření dřeva kvůli termitům a jinému hmyzu.

Systém PROVA nesmí být použit ve spojení s takto ošetřenými dřevěnými konstrukcemi

Dále doporučujeme prohlédnout si naše montážní videa

1-3 ročně by jste měli vyčistit zábradlí PROVA středně silným čisticím prostředkem(čisticím prostředkem na auta)

Prova zábradlí je zábrana-ochrana a proto je nutné jednou ročně zkontrolovat volné spoje sestav a tím možná zlomení-a provést nápravu